

**Bestellnummer:** 111 493

**Bezeichnung:** Fangmast, isoliert, Gesamthöhe 5.250 mm  
 Fangleitungshöhe 4.500 mm, [2x] Traverse, [3x] Halter



**Normbezug:**  
 DIN EN 50164-2 (VDE 0185-202)

**Verpackungseinheit:**  
 1 Stück

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.  
 Die Abbildungen sind unverbindlich.

### Beschreibung:

Fangmast mit seitlicher Isoliertraverse für isolierte Fangeinrichtungen nach DIN EN 50164-2 zum Schutz von Dachaufbauten vor Direkteinschlägen unter Einhaltung des Trennungsabstandes.

Fangmast bestehend aus Stand-/Befestigungsrohr mit 3 Wandhalterungen, Isolierstütze (vertikale Isolierstrecke) und einer Fangspitze.

Gesamtlänge:	5.250 mm
Fangleitungshöhe:	4.500 mm
Stand-/Befestigungsrohr:	Edelstahl V2A, Ø 42 mm (Länge 3.000 mm)
Material Wandbefestigungsschelle:	Edelstahl V2A
Lochbild Befestigungsschelle:	[2x] Ø 10,5mm, [8x] Ø 6,5 mm, [8x] Ø 5,4 mm
Isolierstütze(vertikale Isolierstrecke):	GFK, Ø 48 mm mit 2 Isolierschirmen (Länge 1.500 mm)
Fangspitze:	Aluminium, Ø 10 mm mit Spannkopf (Länge 750 mm)
Isoliertraverse:	[1x] GFK, Ø 32 mm mit Spannkopf zum Befestigen der Ableitung (Länge 1.000 mm)